

VML AP1 C



Objednávací kód: VML 120 AP1 V C DALI



ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Příkon | 20 W |
| Napájecí napětí | 198 - 264 V AC / 190 - 280 V DC |
| Účinnost | 0.98 |
| Harmonické zkreslení | <10 |
| Třída izolace | I |
| Energetická třída | F |
| Stmívání | DALI |
| Počet na jistič C 16A | 53 ks |
| Nouzový zdroj | ne |
| Doba životnosti LED driveru | 100 000 hod. @ $t_c=65^\circ$ |

OPTICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Světelný tok svítidla | 1850 lm |
| Světelná účinnost | 93 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3K / 4K / 5K |
| Index podání barev | 80+ |
| Tolerance barev | 3 step MacAdam |
| Vyzařovací úhel | - |
| Činitel oslnění | |
| Jas @65° < 3000 cd/m ² | - |
| Doba životnosti LED | L80B20 = 110 000 hod. |

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|------------------|
| Rozměry | 600 x 62 x 90 mm |
| Hmotnost | 1.8 kg |
| Provozní teplota | - 25 ~ + 25 °C |
| Stupeň krytí | IP 40 |
| Materiál tělesa | Al profil |
| Materiál reflektoru | Al |
| Materiál difuzoru | PMMA |
| Způsob montáže | vestavná |

ROZMĚRY



NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K
CRI > 90Ra
Jiný příkon
Průběžné zapojení
Přívodní kabel
Konektory Gesis GST, RST
Sada lankových závěsů
Libovolná barva RAL

Tolerance uvedených údajů ± 7,5 %

Tiskové chyby, změny v konstrukci i světelné technických parametrech jsou vyhrazeny.

VM elektro s.r.o.
č.p. 241, 763 01 Machová
Czech republic

VM elektro®

tel: +420 739 038 072
www.vmelektro.cz
e-mail: info@vmelektro.cz