

VML VP2



Objednávací kód: VML 370 VP2 O



ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	70 W
Napájecí napětí	198 - 264 V AC / 190 - 280 V DC
Účinnost	0.98
Harmonické zkreslení	<10
Třída izolace	I
Energetická třída	D
Stmívání	-
Počet na jistič C 16A	30 ks
Nouzový zdroj	ne
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ t _c =65°


OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	8310 lm
Světelná účinnost	119 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	-
Činitel oslnění	-
Jas @65° < 3000 cd/m ²	-
Doba životnosti LED	L ₈₀ / B ₁₀ = 75 000 hod. @ 65°C


MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	1195 x 295 x 70 mm
Hmotnost	6 kg
Provozní teplota	- 25 ~ + 25 °C
Stupeň krytí	IP 65
Materiál tělesa	lakovaný Fe plech
Materiál reflektoru	-
Materiál difuzoru	PMMA + sklo
Způsob montáže	vestavná

POLÁRNÍ DIAGRAM



ROZMĚRY



NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Libovolná barva RAL