

# VML AP1 Z



Objednávací kód: VML 115 AP1 Z O DALI



## ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Příkon                      | 15 W                               |
| Napájecí napětí             | 198 - 264 VAC / 190 - 280 VDC      |
| Účinnost                    | 0.98                               |
| Harmonické zkreslení        | <10                                |
| Třída izolace               | I                                  |
| Energetická třída           | E                                  |
| Stmívání                    | DALI                               |
| Počet na jistič C 16A       | 53 ks                              |
| Nouzový zdroj               | ne                                 |
| Doba životnosti LED driveru | 100 000 hod. @ t <sub>c</sub> =65° |

## OPTICKÉ VLASTNOSTI

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Světelný tok svítidla             | 1630 lm               |
| Světelná účinnost                 | 109 lm/W              |
| Teplota chromatičnosti            | 3K / 4K / 5K          |
| Index podání barev                | 80+                   |
| Tolerance barev                   | 3 step MacAdam        |
| Vyzařovací úhel                   | -                     |
| Činitel oslnění                   | -                     |
| Jas @65° < 3000 cd/m <sup>2</sup> | -                     |
| Doba životnosti LED               | L80B20 = 110 000 hod. |


## MECHANICKÉ VLASTNOSTI

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Rozměry             | 600 x 62 x 90 mm |
| Hmotnost            | 1.5 kg           |
| Provozní teplota    | - 25 ~ + 25 °C   |
| Stupeň krytí        | IP 40            |
| Materiál tělesa     | Al profil        |
| Materiál reflektoru | -                |
| Materiál difuzoru   | PMMA             |
| Způsob montáže      | závěsná          |

## POLÁRNÍ DIAGRAM



## ROZMĚRY



## NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Průběžné zapojení

Přívodní kabel

Konektory Gesis GST, RST

Sada lankových závěsů

Libovolná barva RAL

Tolerance uvedených údajů ± 7,5 %

Tiskové chyby, změny v konstrukci i světelné technických parametrech jsou vyhrazeny.

VM elektro s.r.o.  
č.p. 241, 763 01 Machová  
Czech republic

**vm** elektro®

tel: +420 739 038 072  
www.vmelektro.cz  
e-mail: info@vmelektro.cz