

VML VP3



Objednávací kód: VML 150 VP3 DALI



ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	50 W
Napájecí napětí	198 - 264 VAC / 190 - 280 VDC
Účinnost	0.98
Harmonické zkreslení	<10
Třída izolace	I
Energetická třída	D
Stmívání	DALI
Počet na jistič C 16A	30 ks
Nouzový zdroj	ano
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ t _c =65°


OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	6150 lm
Světelná účinnost	123 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	-
Činitel oslnění	-
Jas @65° < 3000 cd/m ²	ano
Doba životnosti LED	L ₈₀ / B ₁₀ = 75 000 hod. @ 65°C


MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	595 x 595 x 70 mm
Hmotnost	6 kg
Provozní teplota	- 25 ~ + 25 °C
Stupeň krytí	IP 65
Materiál tělesa	lakovaný Fe plech
Materiál reflektoru	Al
Materiál difuzoru	SKLO
Způsob montáže	vestavná

POLÁRNÍ DIAGRAM



ROZMĚRY



NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Přívodní kabel

Konektory Gesis GST, RST

Libovolná barva RAL

Nouzový zdroj 1 h/3 h